



CK₃ Series

Computador Móvel

- Altamente flexível para acompanhar a constante evolução das necessidades de captura de dados e comunicação
- Projetado com um design robusto necessário para suportar com sucesso as aplicações de operação interna
- Tecnologia de captura de imagem de última geração, para leitura excepcional
- Comandos de voz suportam os requerimentos atuais para aumento de produtividade
- Possui o SmartSystems™ para gerenciamento automático e remoto de dispositivos
- Gatilho leitor de RFID acoplável

Uma ampla gama de características de coleta de dados e comunicação são fundamentos do computador móvel CK3, permitindo sua adaptação a uma variedade de aplicações de operação internas. O CK3 auxilia na busca pelo aperfeiçoamento do desempenho operacional, simplifica o suporte de TI e controla os custos de operação.

O CK3 engloba grande capacidade em um equipamento compacto, permitindo aos usuários uma fácil e confortável adaptação às constantes mudanças nas necessidades de captura de dados e comunicação, tanto hoje como no futuro.

Com captura de imagens, revolucionário leitor de códigos de barras, leitor de RFID opcional e comandos de voz – suportados por comunicação de rádio 802.11a/b/g e Bluetooth® - empresas podem evitar gastos e complexidade na utilização de uma série de dispositivos de objetivos únicos, para suprir necessidades de coleta de dados e comunicação.

O CK3 possui a mais nova tecnologia de captura de imagens Intermec, para excelente produtividade e compatibilidade com os padrões mais recentes da indústria. A tecnologia de leitura imager permite ler códigos de barras 1D e 2D com desempenho inigualável, inclusive na leitura de códigos de barras danificados e mal impressos, oferecendo incomparável flexibilidade para leitura em curtas e longas distâncias.

A Intermec combinou os melhores componentes incluindo o mais recente sistema operacional Microsoft, o Windows Mobile 6.1, e certificação Cisco® Compatible Extensions (CCX), assegurando interoperabilidade perfeita com infra-estruturas wireless Cisco, oferecendo a arquitetura robusta necessária para estender com sucesso as aplicações da indústria ao CK3.

O CK3 possibilita uma migração suave para usuários de outros coletores Intermec sem necessidade de customização das aplicações na integração com sistemas de armazém e varejo. Está disponível com os softwares TE 2000™ e iBrowse™ da Intermec. Projetado e testado para otimizar o desempenho em ambientes de emulação de terminal, o TE2000 conecta o CK3 a aplicações remotas, podendo utilizar múltiplas sessões, com segurança e persistência de sessão. Utilizando o iBrowse, browser de coleta de dados, aplicações Web podem alavancar as avançadas características de leitura por imagem e RFID enquanto asseguram que o acesso do usuário seja limitado páginas pré-cadastradas.

Para implantação e manutenção rápida e fácil dos dispositivos, o CK3 também suporta o SmartSystems™ Intermec. Conecta computadores à rede, configura ambientes e instala software remotamente, para diminuir o esforço de TI e reduzir o custo total de propriedade.

O CK3 possui a robustez exigida para trabalhar sob os rigores do uso em armazéns, especificações compatíveis com padrões de mercado, tudo isso em um formato compacto e ergonômico apropriado para uso no varejo. O CK3 tem uma combinação única de um display de 89mm (3.5 in) QVGA e um teclado produzido para uma utilização confortável de uma só mão.

A produtividade do trabalho móvel pode ser aprimorada quando o CK3 é acoplado à impressoras móveis Intermec, como as impressoras de recibos PB42 e impressora de etiquetas PB50.

Descrição Física

O computador móvel CK3 é um coletor de dados robusto, alimentado por bateria, que possui teclado e tela sensível ao toque colorida QVGA. Possibilita a expansão do armazenamento de dados utilizando cartão micro SD. Oferece também conectividade por rádio Bluetooth, 802.11a/b/g, além de USB Host e Client.

Sistema Operacional

Windows Mobile 6.1 Classic Edition

Características Físicas

Comprimento: 216.6 mm (8.53 in.)

Largura: 83.6 mm (3.29 in.) – área do display

Largura: 61.0 mm (2.40 in.) – área do manuseio

Height: 36.2 mm (1.43 in.) – área do manuseio

Peso: 453 grams (16.0 oz.) – bateria padrão

Peso: 566 grams (20.0 oz.) – bateria estendida

Hardware

Microprocessador: Intel® XScale PXA270 / 520 MHz

RAM: 128MB

Flash ROM: 256MB H3 Disk on-chip FLASH

Memória/Armazenamento: Slot para cartão Micro SDIO acessível ao usuário

Opções de Leitura Integradas

1D linear imager

2D area imager

2D near-far, auto-focusing area imager



Company Name

Address 1

Address 2

City, State Postal Code

Phone: (XXX) XXX-XXXX

Fax: (XXX) XXX-XXXX

email

Web Site

Intermec®
PartnerNet

Suporta as simbologias mais populares, incluindo:

Code39, UPC/EAN, Code 128, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 2of5, MSI, Plessey, Code 11, Matrix 2of5, Telepen, PDF417*, Micro PDF417*, Maxicode*, Datamatrix*, QR Code*, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Codablock A*, Codablock F*, UCC Composite, Postnet*, Planet*, Australia Post*, BPO (British Post 4-state)*, Dutch Post*, Japan Post*, Sweden Post*, Canada Post*, China Post (Matrix 2 of 5)*, Aztec*, TLC39*, Infomail*, User Defined Multi-Code* (Simbologias marcadas com * não são compatíveis com o EV12)

Energia

Bateria Padrão: Removível, Lithium Ion recarregável; 3.7V, 2000mAh (7.4 Watt-hora)

Bateria Estendida: Removível, Lithium Ion recarregável; 3.7V, 5100mAh (18.5 Watt-hora)

Duração da Bateria: Dependente da aplicação

Tempo de Recarga: 7 horas ou menos a 0°C - 45°C

Ambiente

Temperatura de Operação: -10°C a + 50°C

Temperatura de Armazenamento: -20°C a +70°C

Índice de Proteção: IP54

Especificação de Queda: Múltiplas quedas a 1,5m em concreto ou aço

Umidade: 5 a 95%, sem condensação

Descarga Eletrostática: ±8KV descarga de contato e ±15KV descarga àerea

Display

3.5" (89 mm) QVGA (240 x 320 pixel)

64K cores, transflectivo TFT -LCD com retroiluminação LED, sensível ao toque

Opções de Teclado

- 51 teclas Alfanuméricas
- 38 teclas Função Numérica
- 28 teclas Numéricas

Todos com com retroiluminação LED e gravados a laser

Software

Funcionalidade SmartSystems pronta para uso com soluções integradas a produtos de gerenciamento de dados e dispositivos

Opções de conectividade: Tempo real ou em série; wired ou wireless

Intermec Developer's Library (IDL): Integrada com os principais ambientes de desenvolvimento; suporta características específicas do dispositivo, leitura de códigos de barras, impressão, comunicações e controle. Oferece C, .NET (VB.NET e C#), JAVA e interfaces Web

Ambientes de Desenvolvimento: Microsoft Visual Studio, .NET compact Framework, JVM

Navegador suportado: Internet Explorer Mobile

Suporte de Emulação Terminal: TE2000

e iBrowse opcionais de fábrica

Comunicações Padrão

- USB Servidor e Cliente
- Ethernet via doca única com adaptador modular de Ethernet separado
- Ethernet via doca quadrupla
- Bluetooth® Class 2, v2.0 +EDR
- RS232 Seria via adaptador snap-on, doca veicular

Wireless LAN Padrão

IEEE 802.11a (5 GHz - OFDM)

IEEE 802.11g (2.4 GHz - OFDM)

IEEE 802.11b (2.4 GHz - DSSS)

Taxa de Transferência de Dados

Até 54Mbps para 802.11a

Até 54Mbps para 802.11g

Até 11Mbps para 802.11b

Potência de saída

Máximo de 100mW

Segurança

WEP, WPA, 802.1x (EAP-TLS,

TLS, LEAP, PEAP), 802.11i

Certificações: Wi-Fi, WPA2, Cisco Compatible (CCX)

Wireless PAN

Bluetooth® Class 2 integrado, módulo compatível V2.0 + EDR para wireless

Suporte de Áudio

Reconhecimento de fala e microfone, suporte a auto-falante externo ou adaptado

Suporte a RFID

Pronto para acomodar leitor móvel de RFID cabeado (USB) ou Bluetooth®

Acessórios

Fonte AC, adaptador veicular para acendedor de cigarros, adaptador RS232 (pino 9 alimentado), USB Host/Client, doca simples com carregamento de bateria extra, módulo Ethernet para doca, carregador para 4 baterias, doca veicular alimentada, gatilho, protetor de tela e coldre.

Regulamentação / Conformidade (inclui modelos CK3a; CK3n; CK3c)

Segurança: cULus Listing, GS, AS/NZS 60950, BSMI (pending)

EMC: FCC Part 15 - Class B, ICES-003 Class B, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 301 489-17; AS/NZS 3548 (pending)

Radio: FCC Part 15.247, Industry Canada RSS-210, EN 300 328-2, AS/NZS 4771, NCC, TELEC (pending)

Outros: Conformidade com todas as diretivas aplicáveis à União Européia, EMC, Baixa Tensão, R&TTE, Veicular, WEEE, RoHS, Packing & Waste Packing

A série CK3 inclui os modelos CK3, CK3a, CK3n, CK3c

Copyright © 2009 Intermec Technologies Corporation. Todos os direitos reservados. Intermec é uma marca registrada de Intermec Technologies Corporation. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. Impresso no Brasil 611896 -01C 11/09

Em um esforço contínuo para melhorar nossos produtos, Intermec Technologies Corporation reserva o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.