

CK71

Terminal Portátil Ultra Robusta



La CK71 de Intermec es la solución completa de terminales portátiles ultra robustas de nueva generación que logra auténtica agilidad funcional con un equilibrio perfecto entre robustez, ciclo de trabajo y ergonomía para los más exigentes entornos de distribución.

- Un 31% más pequeña y ligera que otras terminales ultra robustas
- Los escáneres de lectura de imágenes más rápidos y con mayor alcance del mercado con una extraordinaria tolerancia al movimiento y amplio rango de lectura de códigos de barras
- Excepcional compatibilidad con periféricos y accesorios fáciles de cambiar que proporcionan gran versatilidad para todos los entornos de distribución
- La función de diagnóstico de terminal integrada y los servicios de administración de INcontrol permiten conocer el estado del dispositivo
- Las tecnologías de administración avanzada de consumo y de la batería amplían el tiempo de funcionamiento del dispositivo y reducen el costo de las baterías de recambio
- Radio de banda dual 802.11n para cobertura inalámbrica generalizada

Nosotros no cedimos; usted tampoco debería hacerlo

Lograr el equilibrio entre el control de costos y la satisfacción del cliente exige agilidad real de la cadena de suministro. Para que esto sea posible, el personal debe ser igualmente ágil, capaz de reaccionar ante cualquier situación de forma rápida, precisa y con confianza.

No obstante, para encontrar la mejor solución portátil robusta para la empresa, que sea capaz de lograr la agilidad deseada en la cadena de suministro, suele ser necesario otro ejercicio de equilibrio: satisfacer las necesidades y las preferencias del área de administración de operaciones, usuarios y administradores informáticos, *sin* hacer cambios ni sacrificios.

Con su terminal portátil CK71 ultra robusta, Intermec es el primero en ofrecer una solución completa. Además de ser un 31% más pequeño y ligero que otros formatos de su misma clase ultra robusta, la CK71 ha sido diseñada y está optimizada para entornos de almacenamiento y distribución con materiales de clasificación industrial de primera clase para lograr un equilibrio perfecto entre robustez, ciclo de trabajo y funciones de nueva generación centradas en proporcionar flexibilidad y agilidad, incluso en las circunstancias más extremas.

Para lograr la integración más perfecta posible con sus flujos de trabajo, esta terminal va acompañada de un conjunto completo de soluciones de software, herramientas, servicios y módulos de formación, suministrados por Intermec y nuestra red global de partners e ISV (proveedores independientes de software).

Toda terminal portátil de la serie 70 trae incorporado el ScanNGo de Intermec para ofrecer una experiencia de primera clase en el aprovisionamiento de dispositivos con el fin de simplificar y agilizar las operaciones de clasificación del dispositivo. El ScanNGo autónomo permite a los usuarios de la CK71 proporcionar, configurar o descargar automáticamente programas en cuestión de segundos en lugar de minutos, con solo leer los códigos de barras preconfigurados.

Cuando cada segundo cuenta

Cuando la carga de trabajo exige un cambio inesperado, la terminal CK71 le ofrece la flexibilidad necesaria para redistribuir al personal independientemente de las herramientas requeridas para realizar el trabajo. Como resultado, los trabajadores pueden pasar de forma rápida y fiable a desempeñar otras tareas que requieren lectura a larga o corta distancia, captura de voz e imágenes,

sin perder tiempo buscando y teniendo que familiarizarse con dispositivos que les resultan desconocidos.

Con el primer radio WLAN de banda dual 802.11n del mercado, la CK71 ofrece un rendimiento fiable y tiempos de respuesta rápidos en todo momento, incluso en zonas donde los productos 802.11a/b/g tradicionales podrían experimentar niveles de señal bajos o sufrir interrupciones en la conexión.

Además, al combinar la arquitectura multiprocesador superescalar de última generación (que ofrece hasta tres veces el rendimiento de los procesadores anteriores con la mitad del consumo energético) y la innovadora función de diagnóstico del estado de la batería, se puede confiar en que la CK71 ofrecerá la potencia y el rendimiento que se necesitan así como en que reducirá el costo asociado con las baterías de recambio.

La terminal CK71 incorpora el lector de códigos de barras con tecnología líder del mercado, capaz de leer códigos de barras 1D y 2D desde 15.2 cm hasta 15.2 m sin necesidad de lectores especializados. En entornos muy dinámicos, la CK71 también ofrece el logro más reciente de Intermec: el motor de lectura más rápido del mercado, capaz de leer códigos de barras en movimiento hasta 12.7 m por segundo, lo cual proporciona a la CK71 una extraordinaria tolerancia al movimiento de la mano o del código de barras.

Un cierto grado de prevención

En la actualidad, el ritmo y la competitividad de los negocios dependen de su capacidad de identificar y evitar problemas antes de que puedan afectar de alguna forma la productividad y, en última instancia, la satisfacción de sus clientes.

La función exclusiva de información del estado de la terminal CK71 proporciona una serie de datos (no disponibles anteriormente) que permite

a los trabajadores y administradores informáticos supervisar y evitar problemas antes de que puedan afectar a las operaciones. Los subsistemas principales (incluidos duración de la batería, lectura y comunicación) se pueden supervisar a pie de calle por el trabajador móvil mediante el control integrado o de forma remota mediante la consola Intermec SmartSystems™, esto aporta optimización y una mejor utilización de los recursos informáticos móviles.

Para aquellos clientes que deseen que un partner de confianza se responsabilice de la tarea diaria de administrar y solucionar los problemas de sus dispositivos móviles e infraestructura WLAN, el conjunto de herramientas de administración de INcontrol de Intermec ofrece servicios de administración para terminales y redes inalámbricas a través de un conjunto de herramientas basadas en Internet. A través de INcontrol, los técnicos de Intermec o de sus colaboradores de PartnerNet asumen estas tareas, lo que permite a los clientes lograr un costo total de propiedad (TCO) más bajo.

Basado en una plataforma compartida

La terminal CK71 es solo un modelo de los cuatro diseños ergonómicos disponibles en la familia de productos de la serie 70. Cada modelo incluye diversas opciones de radio, teclados, escáneres, software y servicios que le ofrecen la oportunidad de diseñar una solución a su medida que se adapte a los requisitos del entorno y a las preferencias y necesidades de sus empleados.

El enfoque de plataforma única aplicado a la familia de productos de la serie 70 es una característica exclusiva que permite reducir la complejidad y el costo de la infraestructura. La arquitectura informática única, la versión de software, el conjunto de periféricos y el sistema de carga comunes a los productos de la serie 70 aportan

sencillez a las tareas de actualización de software, formación de nuevos empleados, administración de unidades de recambio y dispositivos de carga.

Ruptura del ciclo de sustitución de la infraestructura

Todos los productos de la serie 70 son compatibles con un nuevo sistema de acoplamiento diseñado para maximizar la amortización de la inversión realizada en la infraestructura de carga y comunicaciones, y reducir en gran medida el espacio que hay que dedicarle. Este sistema denominado FlexDock utiliza una base común de 2 o 4 espacios, con soportes para terminales portátiles y baterías que permiten cualquier combinación de los mismos, para así adaptar la base a sus necesidades específicas.

Además del montaje en pared, FlexDock ofrece otras opciones de montaje para facilitar el uso de estanterías estándar para equipos informáticos, aprovechar mejor el espacio de almacenamiento y, en consecuencia, reducirlo.

Cuando llega el momento de migrar o actualizar el equipo, el costo y la complejidad son menores gracias a que los soportes existentes se pueden sustituir fácilmente por otros soportes nuevos aptos para la solución de nueva generación, lo que permite la reutilización de las bases originales y los componentes de sujeción.

Confianza para alcanzar los objetivos

Cuando la fiabilidad, la eficacia y la precisión de sus operaciones constituyen la base de su ventaja competitiva, ceder no es una opción. La terminal CK71 de Intermec, y la familia de terminales portátiles de la serie 70, proporcionan un rendimiento sin igual en condiciones de funcionamiento extremas, lo que le permite desempeñar sus operaciones con plena confianza.

Características Físicas

Dimensiones con batería:

Alto x Ancho x Largo: 23.7 x 8.0 x 5.0 cm

Peso: 584 g con batería

Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +60°C

Exposición variable hasta de -30°C

Temperatura de almacenamiento: de -30°C a +70°C

Temperatura de carga: de +5°C a +35°C

Humedad relativa: 95% sin condensación

Resistencia a la lluvia y al polvo: IP67

Resistencia a caídas: desde 1.8 m sobre cemento, en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, según el estándar MIL-STD 810G

2.000 caídas desde 1 metro de altura

Descarga electrostática: +/- 15 kV (aire);

+/- 8 kV (directa)

Alimentación

Batería: 3,7 V, 5.200 mAh; batería de ión-litio extraíble y recargable

Sistema operativo

Terminal portátil con Microsoft Windows Embedded y tecnología Windows 6.5.3

Instrucciones de uso:

www.windowsmobile.com/getstarted

Arquitectura multiprocesador

Procesador multicore OMAP 3530 a 600 MHz de Texas Instruments, con arquitectura superescalár

Memoria y almacenamiento

Memoria: 512 MB de RAM (aprox. 384 MB libres)

ROM: 1 GB de memoria Flash (aprox. 800 MB libres)

Ranura micro-SD para tarjetas de memoria extraíbles de hasta 32 GB, accesible por el usuario

Pantalla

- VGA transmisiva de 3.5"
- 480 x 640 píxeles
- 65,536 colores (RGB 16 bits)
- Pantalla táctil de alta durabilidad
- Retroiluminación LED
- Sensor de luz ambiente

Comunicaciones de serie

USB - Full Speed 2.0 OTG®, USB - Full Speed 2.0 Client®

Software

Administración de dispositivos: Intermec SmartSystems™ admite el aprovisionamiento de ScanNGo para uso autónomo o con software de administración de dispositivos proporcionado por los ISV (proveedores independientes de software) de Intermec

Supervisión de estado del dispositivo: el acceso remoto requiere la opción de administración SmartSystem

Desarrollo de aplicaciones: Librería para desarrolladores de Intermec - www.intermec.com/dev

Aplicaciones y componentes

VERDEX (extracción y verificación de datos basados en imágenes), Mobile Document Imaging (eMDI), Intermec Client Pack (emulador de terminal/navegador)

Administración de datos

Comunicaciones móviles mediante Skynax®

Radio integradas

WLAN: WLAN de banda dual IEEE®802.11 a/b/g/n

Seguridad: certificación WIFI para WPA y WPA2

Autenticación: 802.1x

Compatibilidad con Cisco: CCXv4

Cifrado: WEP (de 64 o 128 bits), AES, TKIP

WPAN: Bluetooth® clase II integrado, versión 2.1+EDR

Canales de funcionamiento: de 0 a 78 (2.402-2.480 MHz)

Velocidades de transmisión: 1, 2 y 3 Mb/s

Antena: interna

Tecnología de sensor

Acelerómetro: El acelerómetro integrado permite usar funciones automáticas o específicas de la aplicación como el giro del contenido de la pantalla y la suspensión del sistema

Brújula digital: la brújula digital independiente integrada proporciona información direccional

Soporte audio

Admite aplicaciones VoIP / reconocimiento de voz / PTT; altavoces frontal y trasero; altavoz trasero >80 dB a 40 cm; incluye receptor frontal y micrófono en el panel frontal para comunicación de audio y grabación de audio con la terminal; admite auriculares inalámbricos Bluetooth; admite auriculares con cable mediante un adaptador

Opciones de escáner integrado

Lector de imagen lineal EV12 con puntero láser; puede leer códigos de barras 1D a una distancia estándar

EA30, lector de códigos de barras 2D de gran rendimiento y tolerancia al movimiento; iluminación LED blanca; puntero láser rojo optimizado para todas las condiciones de iluminación; puede leer todos los códigos de barras 1D y 2D; 1D desde 5 mil; PDF desde 6.6 mil; Data Matrix desde 7.5 mil; y códigos UPC estándar desde distancias de hasta 33 cm

EX25, lector de imagen 2D para lectura de cerca y de lejos; puede leer códigos de barras 1D y 2D desde 15.2 cm a 15.2 m

Opción de cámara integrada

Cámara a color de 5 megapíxeles con enfoque automático y flash de LED

Opciones de teclado

Todas las opciones de teclado cuentan con teclas duras con leyendas grabadas con láser

Teclado numérico con teclas de función



Alfanuméricas



Servicios de asistencia de Intermec:

www.intermec.es --> Soporte --> Central de conocimiento

Asistencia telefónica en EE.UU. y Canadá (+1-800-755-5505). Fuera de esta zona, contacte con su representante local.

Mantenimiento del software y configuración del dispositivo con los servicios administrados de INcontrol. Consulte la lista actualizada de todos los productos de servicio de Intermec en: www.intermec.com/services

Accesorios

Sistema de acoplamiento modular FlexDock, soporte y cuna de carga para vehículos, adaptadores, empuñadura para lectura extraíble y lector de banda magnética

Homologaciones

1001CP01

Seguridad: cULus Listed, DEMKO, BSMI (pendiente)

EMC: Clase B - FCC/ICES/EN, GOST-R

Radio: FCC con HAC, Industry Canada, **CE 0981 d**, A-tick (AU), C-tick (NZ), NCC (pendiente), OFTA (pendiente), IDA (pendiente), ICASA (pendiente), POSTEL (pendiente), NTC (pendiente), ETA (pendiente), SIRIM (pendiente), ANATEL (pendiente), 61 países en total

Medio ambiente: directivas de la UE: RAEE, RoHS, baterías y acumuladores, envases y residuos



Company Name
123 Your Street
City, State Zip
123.456.7890
info@YourURL.com
www.YourURL.com



Derechos de reproducción © 2011 Intermec Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Intermec es una marca registrada por Intermec Technologies Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en México. 61210110/11

En un esfuerzo continuo por mejorar nuestros productos, Intermec Technologies Corporation se reserva el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso.